

Brugsanvisning

Stand: 01.01.2006 / Seite 1 von 1

Percenta Antidug Kunststof:

Percenta Antidug til Kunststof er en nanokemisk produkt, der afhjælper dug på alle Kunststof overflader, Dette er ikke et rengørings- eller forseglingsprodukt.

Fortynding:	Ingen
Påføringsmængde:	10-15 ml. pr. M2
Hærde/tørretid:	Ingen
Håndtering:	Se sikkerhedsdatablad
Opbevaring og holdbarhed:	Se sikkerhedsdatablad samt etiket.
Opbevaringstemperatur:	+5°C til +25°C. Beskyttes mod direkte sollys og frost.

Opbevares i original emballage

Anvendelse:

Det anbefales at anvende handsker ved brugen, da produktet kan udtørre huden. Produktet afprøves først på et ikke synligt sted. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.

Forberedelse:

Kunststoffet hvorpå man ønsker antidug effekten, skal være ren og tør. Er Kunststoffet beskidt, bør dette renses inden behandling. Vi anbefaler Percenta Universalrengøring, som sikrer optimalt resultat.

Påføring:

Percenta Antidug til Kunststof bør rystes inden brug. Produktet sprøjtes direkte på overfladen og fordeles ved hjælp af en ikke sugende klud, overfladen må ikke poleres tør. Antidug produktet skal fordeles over hele overfladen, som en fugtig film, og på et par minutter vil det selv tørre ind og derefter vil antidug effekten fremkomme.

Rengøring af den behandlede overflade:

Percenta Antidug Kunststof giver ikke en permanent antidug effekt, behandlingen bør gentages efter hver rengøring.

Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets angivelser og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.