

Brugsanvisning

Stand: 01.01.2006 / Seite 1 von 1

Percenta Fælgerens & Forsegling (Alu og Chrom):

Arbejdsgang:

Uanset om fælgeforseglingen anvendes på nye, eller brugte alufælge, skal der foretages en meget grundig afrensning af fælgene. Fælgene skal være rensed for smuds, bremsestøv, insekter, voks og silikonerester. Fælgerens sprøjtes på alle flader der skal behandles med Percenta fælgeforsegling. Fælgerens skal virke i 2-3 minutter og skylles af med rigeligt rent vand. Til fastsiddende urenheder anbefales det at bruge vores nano rensesvamp, inden brugen af fælgerens. Efter rengøringen afskylles med rigeligt rent vand.

Brugsanvisning Percenta fælgeforsegling

Fortynding: Ingen.
Påføringsmængde: ca. 25-50 ml. pr. Fælg, afhængig af størrelsen.
Hærde/tørretid: ca. 2 timer.

Håndtering: Se sikkerhedsdatablad.

Opbevaring og holdbarhed:

Se sikkerhedsdatablad samt etiket, (Opbevaringstemperatur: +5 til + 25 ° C, beskyttes mod direkte sollys og frost. Opbevares tæt tillukket i original emballage)

Anvendelse:

Ved hjælp af den monterede spray påføres fælgen et jævnt lag Percenta fælgeforsegling (250 ml. rækker til mindst 4 fælge). Lad fælgen stå i ca. 1 min. og polér med en blød fnugfri klud. Anvendelsestemperatur: 5-25 ° C Efter forseglingen er foretaget, må fælgene ikke rengøres hverken mekanisk eller kemisk, inden hærdetiden er overstået (ca. 2 timer)

Sikkerhedsinstruks:

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Brug af handsker anbefales da produkter kan virke hudirriterende. Kommer produktet i øjnene skylles med rigeligt vand, ved vedvarende irritation søges læge Der stilles ingen specielle krav til opbevaringen, dog skal produktet opbevares ved temperaturer mellem 5 og 40 ° C.

Arbejdsbetingelser:

Behandlingen skal foretages ved normal temperatur og luftfugtighed. Enhver påvirkning af dug, stærkt sollys, kulde m.v. vil medføre en manglende forsegling. Temperaturen i lokalet, såvel som på fælgene skal være mellem 5 og 25 ° C.

Vigtigt:

Percenta fælgeforsegling er kun beregnet til brug på lakerede eller ubehandlede alufælge, og må derfor ikke anvendes til andre formål.

Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets angivelser og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.